



Açıklama

HCS DataLink 16 konnektör serisi, düşük veri yoğunluğu olan uygulamalar ile, ses uygulamalarında kullanılmaya uygun geniş FTP ve UTP bakır plug ve jackları kapsamaktadır. Ürün yelpazesinde; 2-5 perli, 24-26 AWG iletken kesitli, yuvarlak ve düz kesitli, katı veya esnek iletkenli kabloların kolay ve sorunsuz sonlandırılabilceği jack ve pluglar yer almaktadır. Tüm bu pluglar, HCS Standart Sonlandırma Aletleri ile kolay ve hızlı bir şekilde sonlandırılmaya uygundur. Jack plug takılı halde yapılan testlerde, HCS DataLink 16 konnektörlerinin ANSI/TIA/568-C.2 standartlarının gereksinimlerinin çok üzerinde performans gösterdikleri görülebilmektedir. HCS Logosu ve DataLink 16 markası, ürün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin ve ilgili tüm uygulamaları destekleyeceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLink 16 konnektörleri aşağıdaki protokolleri desteklemektedir.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 10BASE-T Ethernet | <input checked="" type="checkbox"/> 1BASE-5 Starlan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Token Ring 4 Mbps | <input checked="" type="checkbox"/> ISALAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> Broadband ve Baseband Video | <input checked="" type="checkbox"/> ITU V.21 ve X.11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ISDN Basic ve Primary Access | <input checked="" type="checkbox"/> Ses Uygulamaları |

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 16 konnektörler tüm HCS Kablolama sisteminin bir parçası olarak DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedir. HCS DataLink 16 konnektörler aşağıdaki standartlara tamamen uyumludur.

İLETİM

- ANSI/TIA/568-C.2
- FCC Part 15, Subpart J, Class A (ABD)

EMC

- EN-55022, Class B (Avrupa)

GÜVENLİK

- UL94 V-0 Dereceli Plastik Malzeme

Faydalar & Belirleyici Özellikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve konnektör tasarımı - En kolay ve en uzun süre dayanıklı sonlandırmaya imkan sağlar.
- Çok sayıda alternatif renklerde ürün çeşitliliği - kurulacak sistemin kolayca tamamlanmasını ve ayrıştırılmasını sağlar.
- Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manueli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgiler içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Kategori 3 gereksinimlerinin çok üzerinde performans- Tüm DSL modem, ISDN ve ses uygulamalarının sorunsuz desteklenmesini sağlar.
- Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- 24-26 AWG katı ve esnek iletkenli kablolar ile uyumluluk - Farklı yapılarıdaki çok çeşitli kabloların sonlandırılmasına olanak sağlar.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranını minimize eder.

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Yuva Malzemesi	Polikarbonat, UL 94 V-0.
Kontakt Malzemesi	2,54 µm (100µ-Inch) Nikel üzeri 1,27 µm(50µ-Inch) altın kaplama.
Depolama Koşulları	-40/+60C 0-90% RH da (yoğunlaşmayan)
Paketleme	50 yada 100 adet/poşet.
Kablo-Plug Gerilme Kuvveti	9 Kgf (90N) min.
Plug Jack Temas Kuvveti	100 gr min. (HCS onaylı jacklar kullanılması halinde).
Çalışma Sıcaklığı	-20 den / +80C
Plug tak-çıkart yapabilme miktarı	750 kez.
Renk	Şeffaf. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.