



### Açıklama

HCS DataLink 250 CAT6 8P8C FTP & UTP RJ45 IP67 koruma düzeyinde Endüstriyel Pluglardan oluşmaktadır.

Frekans	1-250 MHz
Uyumlu İletken	24-26 AWG Katı veya Esnek İletken
Kontakt Malzemesi	Nikel kaplı bakır alaşım üzerine altın kaplama
Zırh (Mevcut ise)	Korozyon dayanıklı metal malzeme
Yuva Malzemesi	FR Polycarbonate
Koruma Kapakları	Alev geciktirmeli ağır koşullara uygun UV dayanıklı plastik malzeme

### Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 250 RJ45 IP67 endüstriyel Pluglar aşağıdaki standartlara göre %100 test edilmiş ve onaylanmıştır:

- IEC 60603-7- 4&5'e göre 250MHz konnektörler
- EN 60603-7- 4&5'e göre 250MHz konnektörler
- ANSI/TIA-568- C.2'ye göre Kategori 6 PL/Channel
- UL94 V-0 alev testi
- AB Direktifi 2011/65/EU (RoHS-2)
- IEC 60259 IP67
- UL 1863 Communications-Circuit Accessories Safety

### Benefits & Features

Akım	1.5 A max.
Kablo Formu Uyumluluğu	Düz veya Yuvarlak
Plug Tak/çıkartma adedi	750 defa
Kablo tekrar sonlandırılabilme adedi	0
Çalışma sıcaklığı	-25 / +70C at 5-93% RH (Yoğunlaşmayan)
Kontakt direnci	20 mOhm max.
DC direnci	0.1 Ohm max.
Voltaj	75 Vdc max.
İzole Direnci	500 MegaOhm min. @500 Vdc

### SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Plug Rengi	Kapak Rengi	Kablo iletken tipi	Paketleme
J06-P0801	8P8C RJ45 UTP CAT6 IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Katı	1/Poşet
J06-P0802	8P8C RJ45 UTP CAT6 IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Esnek	1/Poşet
J06-P0803	8P8C RJ45 UTP CAT6 IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Katı ve Esnek	1/Poşet
J06-P0804	8P8C RJ45 FTP CAT6 IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Katı	1/Poşet
J06-P0805	8P8C RJ45 FTP CAT6 IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Esnek	1/Poşet
J06-P0806	8P8C RJ45 FTP CAT6 IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Katı ve Esnek	1/Poşet