



### Açıklama

HCS DataLink DL-1200 Bakır Boş Patch Panel serisi, HCS DL-1200 konnektörler kullanılan yüksek frekanslı uygulamaların gerçekleştirildiği yapısal kablolama sistemlerinde ihtiyaç duyulan çok portlu boş panelleri içermektedir.

HCS DataLink DL-1200 boş patch paneller 16 ve 24 portlu konfigürasyonlar ile, tamamen metal yapıda üretilmektedirler.

HCS Logosu ve DataLink Ticari markası ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin ve tüm HCS componentleriyle tam uyumlu olduğunun göstergesidir.

### Uygulamalar

HCS DataLink DL-1200 Boş Bakır Patch Paneller, yüksek frekanslı uygulamaların gerektiği; IT odalarında kabinetlerde yatay kablolanmanın sonlandırılması veya aktif cihazların yapısal kablolama sistemine bağlantılarının yapılması ile, özellikle açık ofis uygulamalarında kullanılan yer buatlarında veya ara bağlantı terminallerinde "consolidation point" olarak kullanılmaktadırlar.

### Belirleyici Özellikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve dizayn - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- Kablo düzenlemesi ve kabloların kolayca sabitlenmesi için özel dizayn yan ve arka panel - Basit ve kolay sonlandırma ve kablo düzenlemesi sağlar.
- Konnektörler patch panele takıldıklarında, konnektör gövdesine temas eden özel metal tırnakların her bir konnektörün düzgün şekilde topraklandığını sağlaması - dışarıdan gelebilecek gürültülere karşı en iyi korumayı sağlar.
- İkinci topraklama işleminin gerekmemesi - kurulumun kısa sürede gerçekleştirilebilmesini sağlar.
- 1-per, 2-per veya 4-per patch cordların kullanılabilirliği olması - birden fazla uygulamanın tek bir kablo ve konnektör üzerinden yapılabilmesini mümkün kılarak gerek malzeme gerek kurulum maliyetinin minimize edilmesini sağlar.
- Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manüeli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

### GENEL ÖZELLİKLER

Metal Özellikleri	Yüksek dayanıklı Alüminyum - boyalı veya anodize edilmiş veya boyanmış çelik veya boyasız paslanmaz çelik.
Boya ve Renk	Elektrostatik toz boya, siyah (Gri renk de isteğe göre mevcuttur).
Paketleme	1 adet/kutu.
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +60C 0-90% RH (yoğunlaşmayan)
Depolama Sıcaklığı	-20 / +80C
Halojeniz yapı	İsteğe göre mevcuttur.

### SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Yükseklik	Boyutlar	
			mm	İnç
P7A-01610-1U	16 port DL-1200 Boş 19" Metal Patch Panel	1u	44.2x483	1.74x19
P7A-02410-1U	24 port DL-1200 Boş 19" Metal Patch Panel	1u	44.5x483	1.74x19