

Açıklama

HCS DataLink 500A FTP Fransız tipi yaylı toz kapaklı ve açılı prizler, IEC 60603-7-51 (ekranlı 500 MHz konnektörler)'e uygun yüksek performans Kategori 6A modüller ile birlikte sunulmaktadır. Açılı tasarım sayesinde, patch kablo büküm açısı performansı azaltmayacak şekilde ayarlanmaktadır. Priz modülü üzerinde şeffaf koruma kapaklı etiketleme için özel alan yer almaktadır. Priz toz kapağının eşsiz tasarımı sayesinde, sadece toz ve yabancı maddelerden koruma değil, toz kapağının modül içersine hareket edebilmesi sayesinde patch kabloların da jack'a doğru bir şekilde takılmasından emin olunmasını sağlamaktadır. Tüm jacklar T568A veya B renk kodlamasına uygun olarak sonlandırılmaya uygundur. RJ-11'de dahil standart konnektörlerle uyumludur. Tüm jacklar, ANSI/TIA/568-C.2 ve ISO/IEC-11801 (2nci Versiyon) Kategori 6A komponent gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadırlar. HCS Logosu ve DataLink 500A Markası ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin, ilgili mevcut ve öngörülen tüm uygulamaları (10 Gigabit Ethernet de dahil) destekleyeceğinin göstergesidir.

Uygulamalar

HCS DataLink 250E UTP Fransız Tipi prizler ilgili tüm LAN uygulamalarını aşağıdaki protokoller de dahil olmak üzere desteklemektedirler:

- 10GBASE-T 10Gigabit Ethernet
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 155
- TP-PMD
- 100BASE-T Fast Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- Token Ring 100 Mbps
- ATM 52
- ATM 25
- 10BASE-T Ethernet
- Token Ring 4Mbps ve 16 Mbps
- Broadband ve Baseband Video
- ISDN Basic ve Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- ITU V.21 ve X.11



Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 500A FTP Fransız Tipi Prizler, HCS Kablolama Sistemi'nin bir parçası olarak Century™ Ömür Boyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmektedir.

HCS DataLink 500A FTP Fransız Tipi Prizler, Kategori 6A kanal düzeyinde test edilip onaylanmakta aynı zamanda IEC 60603-7-51 (Ekranlı 500 MHz konnektörler) ile birlikte aşağıdaki standartlara uygun üretilmektedirler:

İLETİM

- ANSI/TIA/568-C.2 CAT6A
- ISO/IEC-11801 CAT6A

EMC

- EN-55022, Class B (Avrupa)
- FCC Part 15, Subpart J, Class A (ABD)

GÜVENLİK

- UL94 V-0 dereceli plastik malzeme
- LSOH uygulamalarda sıfır halogen.

Belirleyici Özellikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- Açılı tasarım - Kolay kullanım ve minimum patch cord bükülmesi sağlar.
- Şeffaf muhafazalı etiket yeri - Temiz ve profesyonel bir görünüm sağlar.
- Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manüeli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Kategori 6A gereksinimlerinin çok üzerinde performans - Veri Kayıp Oranı'nı minimize eder..
- Sağlam ve kurulumu kolay dizaynı - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- İçeri doğru yaylı toz kapak tasarımı - Temiz ve sorunsuz patch cord bağlantısı imkânı verir.
- Benzersiz DoubleSafe Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.